



## KZDO-M825 Дизельная генераторная установка / 50Hz

Норма выработки	50 Hz / 400V
Максимальная мощность	825 KVA
	660 KW
Номинальная мощность	750 kVA
	600 KW

## Мотор (ESP -STAND-BY)

Производитель	DOOSAN
Страна производитель	ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Модель	DP222LC
Число цилиндров/расположение	10/V Тип
Положение цилиндров (л)	21,93
Диаметр и ход поршня (мм)	128 / 142
Оборот	4
Степень сжатия	15,00:1
Система подачи воздуха	турбонаддув
Тип регулятора частоты оборотов	механический
Система охлаждения	Вода
Объем охлаждающей жидкости (л)	134,8
Емкость масляной системы (л)	40
Накачка воздуха	Прямая
Скорость вращения/частота	1500 / 50 Hz
Максимальная мощность двигателя (квт)	723
Емкость топливного бака, л/расход, л/час	100% 161
	50% 79,3

### Максимальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) взамен мощности, закупаемой со стороны в промышленных масштабах. Годовой режим работы никак не ограничен и эта модель может поставлять на 10% больше энергии за 1 час в 12 часов.

### Номинальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) в случае перебоя в подаче электроэнергии. Данные значения исключают перезагрузку. Генераторы переменного тока этой модели с максимальным режим постоянной нагрузки (как определено в ISO 8528-3)



### Звуконепроницаемый кожух

Смотровое окно панели управления в закрывающейся дверце люка.  
Красная кнопка аварийной остановки в специально отведенном закрытом месте.  
Пункты подъема, торможения и натяжения на главном корпусе.  
Радиатор легко заполняется при помощи снимаемой гладкой пластиковой крышки.  
Звуковая изоляция выполнена из влагонепроницаемого и невоспламеняемого материала.

## Пульт управления

Стандартный: Datakom309 По желанию заказчика: Deepsea



## Генераторы переменного тока

Производитель	MECC ALTE
Страна производитель	ITALYV
Модель	ECO 40-VL/4
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	cos 0,8
Число обмоток	один
Число полюсов	4
Концевые выводы	12
Регулирование напряжения	± %1
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP 22/23
Система возбуждения	AVR, Brushless
Тип соединения	Y Тип
Итоговые гармонические колебания	< %3
Частота (Hz)	50
Напряжение (VAC)	230 / 400
КПД (%)	%94

Тип	Габаритные размеры	Вес	Емкость топливного бака	Шум
	мм			
С кожухом	1606x5297x2656	6275	1300	
Открытый	1550x3470x2157	4720	1300	



**KZ ENERJI COZUMLERI ve DIS TIC. LTD. STI.**  
Mimar Sinan Mah. Bosna Caddesi No : 1/6  
Cekmekoy / Istanbul / Turkey  
T : +90 216 527 29 19  
M : +90 532 255 76 77  
F : +90 216 641 96 47  
www.kzpower.com  
info@kzpower.com