

KZP-G275 Дизельная генераторная установка /

Норма выработки	50 Hz / 400V
Максимальная мощность	275 kVA
	220 KW
Номинальная мощность	250 kVA
	200 KW

Мотор (ESP-STAND-BY)

Производитель	PERKINS
Страна производитель	Великобритания
Модель	1306A(C)87TAG6
Число цилиндров/расположение	6/В линию
Положение цилиндров (л)	8,7
Диаметр и ход поршня (мм)	116,6 / 135,9
Оборот	4
Степень сжатия	16,9:1
Система подачи воздуха	турбонаддув
Тип регулятора частоты оборотов	механический
Система охлаждения	Вода
Объем охлаждающей жидкости (л)	37,2
Емкость масляной системы (л)	28,3
Накачка воздуха	Прямая
Скорость вращения/частота	1500 / 50 Hz
Максимальная мощность двигателя (квт)	217
	100% 54
Емкость топливного бака, л/расход, л/час	50% 31



Максимальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) взамен мощности, закупаемой со стороны в промышленных масштабах. Годовой режим работы никак не ограничен и эта модель может поставлять на 10% больше энергии за 1 час в 12 часов.



Номинальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) в случае перебоя в подаче электроэнергии. Данные значения исключают перезагрузку. Генераторы переменного тока этой модели с максимальным режим постоянной нагрузки (как определено в ISO 8528-3)

Генераторы переменного тока

Производитель	GENTECH
Страна производитель	Турция
Модель	GNT-275
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	cos 0,8
Число обмоток	один
Число полюсов	4
Концевые выводы	12
Регулирование напряжения	± %1
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP 21/23
Система возбуждения	AVR, Brushless
Тип соединения	STAR
Итоговые гармонические колебания	< %2
Частота (Hz)	50
Напряжение (VAC)	230 / 400
КПД (%)	%93,3

Звуконепроницаемый кожух



Смотровое окно панели управления в закрывающейся дверце люка.
Красная кнопка аварийной остановки в специально отведенном закрытом месте.
Пункты подъема, торможения и натяжения на главном корпусе.
Радиатор легко заполняется при помощи снимаемой гладкой пластиковой крышки.
Звуковая изоляция выполнена из влагонепроницаемого и невоспламеняемого материала.

Пульт управления

Стандартный: Datakom309 По желанию заказчика: Deepsea



Тип	Габаритные размеры	Вес	Емкость топливного бака	Шум
	мм			
С кожухом	1110x3350x2070	2575	570	
Открытый	1095x2570x1765	2140	570	



KZ ENERJI COZUMLERI ve DIS TIC. LTD. STI.
Mimar Sinan Mah. Bosna Caddesi No : 1/6
Cekmekoy / Istanbul / Turkey
T : +90 216 527 29 19
M : +90 532 255 76 77
F : +90 216 641 96 47
www.kzpower.com
info@kzpower.com