

KZP-G700 Дизельная генераторная установка / 50Hz

Норма выработки	50 Hz / 400V
Максимальная мощность	700 kVA
	560 KW
Номинальная мощность	650 kVA
	520 KW

Мотор (ESP -STAND-BY)	
Производитель	PERKINS
Страна производитель	Великобритания
Модель	2806C(A)E18TAG2
Число цилиндров/расположение	6/В линию
Положение цилиндров (л)	18
Диаметр и ход поршня (мм)	145 / 183
Оборот	4
Степень сжатия	14,5:1
Система подачи воздуха	турбонаддув
Тип регулятора частоты оборотов	механический
Система охлаждения	Вода
Объем охлаждающей жидкости (л)	61
Емкость масляной системы (л)	62
Накачка воздуха	Прямая
Скорость вращения/частота	1500 / 50 Hz
Максимальная мощность двигателя (квт)	565
Емкость топливного бака, л/расход, л/час	100% 125
	50% 63



Максимальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) взамен мощности, закупаемой со стороны в промышленных масштабах. Годовой режим работы никак не ограничен и эта модель может поставлять на 10% больше энергии за 1 час в 12 часов.



Номинальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) в случае перебоя в подаче электроэнергии. Данные значения исключают перезагрузку. Генераторы переменного тока этой модели с максимальным режим постоянной нагрузки (как определено в ISO 8528-3)

Генераторы переменного тока

Производитель	GENTECH
Страна производитель	Турция
Модель	GNT-700
Количество фаз	3
Кэффициент мощности	cos 0,8
Число обмоток	один
Число полюсов	4
Концевые выводы	12
Регулирование напряжения	± %1
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP 21/23
Система возбуждения	AVR, Brushless
Тип соединения	STAR
Итоговые гармонические колебания	< %2
Частота (Hz)	50
Напряжение (VAC)	230 / 400
КПД (%)	%93,1

Звуконепроницаемый кожух



Смотровое окно панели управления в закрывающейся дверце люка.
Красная кнопка аварийной остановки в специально отведенном закрытом месте.
Пункты подъема, торможения и натяжения на главном корпусе.
Радиатор легко заполняется при помощи снимаемой гладкой пластиковой крышки.
Звуковая изоляция выполнена из влагонепроницаемого и невоспламеняемого материала.

Тип	Габаритные размеры	Вес	Емкость топливного бака		Шум
	ММ		л	дц	
С кожухом	1700x4820x2600	5610	1400		
Открытый	1670x3500x2155	4535	1400		

Пульт управления

Стандартный: Datakom309 По желанию заказчика: Deepsea

