

## KZP-S22 Дизельная генераторная установка / 50Hz

### Норма выработки 50 Hz / 400V

Максимальная мощность	22 kVA
	17,6 kW
Номинальная мощность	20 kVA
	16 kW

### Мотор (ESP -STAND-BY)

Производитель	PERKINS
Страна производитель	Великобритания
Модель	404D(A)22G(182)
Число цилиндров/расположение	4/В линию
Положение цилиндров (л)	2,2
Диаметр и ход поршня (мм)	84 / 100
Оборот	4
Степень сжатия	23.3 :1
Система подачи воздуха	турбонаддув
Тип регулятора частоты оборотов	механический
Система охлаждения	Вода
Объем охлаждающей жидкости (л)	7
Емкость масляной системы (л)	10,6
Накачка воздуха	Прямая
Скорость вращения/частота	1500 / 50 Hz
Максимальная мощность двигателя (квт)	18,5
Емкость топливного бака, л/расход, л/час	100% 5,3
	50% 2,9



#### Максимальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) взамен мощности, закупаемой со стороны в промышленных масштабах. Годовой режим работы никак не ограничен и эта модель может поставлять на 10% больше энергии за 1 час в 12 часов.



#### Номинальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) в случае перебоя в подаче электроэнергии. Данные значения исключают перезагрузку. Генераторы переменного тока этой модели с максимальным режим постоянной нагрузки (как определено в ISO 8528-3)

### Генераторы переменного тока

Производитель	STAMFORD
Страна производитель	Великобритания
Модель	PIO144D
Количество фаз	3
Кoeffициент мощности	cos 0,8
Число обмоток	один
Число полюсов	4
Концевые выводы	12
Регулирование напряжения	± %1
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP 21/23
Система возбуждения	AVR, Brushless
Тип соединения	STAR
Итоговые гармонические колебания	< %2
Частота (Hz)	50
Напряжение (VAC)	230 / 400
КПД (%)	%85,1

#### Звуконепроницаемый кожух



Смотровое окно панели управления в закрывающейся дверце люка.  
Красная кнопка аварийной остановки в специально отведенном закрытом месте.  
Пункты подъема, торможения и натяжения на главном корпусе.  
Радиатор легко заполняется при помощи снимаемой гладкой пластиковой крышки.  
Звуковая изоляция выполнена из влагонепроницаемого и невоспламеняемого материала.

Тип	Габаритные размеры	Вес	Емкость топливного бака	Шум
	ММ		л	
С кожухом	745x2000x1400	665	100	
Открытый	735x1570x1175	565	100	

### Пульт управления

Стандартный: Datakom309 По желанию заказчика: Deepsea

