

KZP-S50 Дизельная генераторная установка / 50Hz

Норма выработки	50 Hz / 400V
Максимальная мощность	50 kVA 40 KW
Номинальная мощность	45 kVA 36 KW

Мотор (ESP-STAND-BY)

Производитель	PERKINS
Страна производитель	Великобритания
Модель	1103A33TG1
Число цилиндров/расположение	3/В линию
Положение цилиндров (л)	3,3
Диаметр и ход поршня (мм)	105 / 127
Оборот	4
Степень сжатия	17,25:1
Система подачи воздуха	турбонаддув
Тип регулятора частоты оборотов	механический
Система охлаждения	Вода
Объем охлаждающей жидкости (л)	10,2
Емкость масляной системы (л)	8,3
Накачка воздуха	Прямая
Скорость вращения/частота	1500 / 50 Hz
Максимальная мощность двигателя (квт)	41,3
Емкость топливного бака, л/расход, л/час	100% 10,8
	50% 5,83



Максимальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) взамен мощности, закупаемой со стороны в промышленных масштабах. Годовой режим работы никак не ограничен и эта модель может поставлять на 10% больше энергии за 1 час в 12 часов.



Номинальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) в случае перебоя в подаче электроэнергии. Данные значения исключают перезагрузку. Генераторы переменного тока этой модели с максимальным

Генераторы переменного тока

Производитель	STAMFORD
Страна производитель	Великобритания
Модель	UCI224D
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	cos 0,8
Число обмоток	один
Число полюсов	4
Концевые выводы	12
Регулирование напряжения	± %1
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP 21/23
Система возбуждения	AVR, Brushless
Тип соединения	STAR
Итоговые гармонические колебания	< %2
Частота (Hz)	50
Напряжение (VAC)	230 / 400
КПД (%)	%88,2

Звуконепроницаемый кожух



Смотровое окно панели управления в закрывающейся дверце люка.
Красная кнопка аварийной остановки в специально отведенном закрытом месте.
Пункты подъема, торможения и натяжения на главном корпусе.
Радиатор легко заполняется при помощи снимаемой гладкой пластиковой крышки.
Звуковая изоляция выполнена из влагонепроницаемого и невоспламеняемого материала.

Пульт управления

Стандартный: Datakom309 По желанию заказчика: Deepsea



Тип	Габаритные размеры	Вес	Емкость топливного бака	Шум
	мм			
С кожухом	860x2270x1640	1015	150	
Открытый	850x1690x1325	755	150	

