

KZP-S825 Дизельная генераторная установка / 50Hz

Норма выработки	50 Hz / 400V
Максимальная мощность	825 kVA
	660 KW
Номинальная мощность	750 kVA
	600 KW

Мотор (ESP-STAND-BY)

Производитель	PERKINS
Страна производитель	Великобритания
Модель	400623TAG2A
Число цилиндров/расположение	6/В линию
Положение цилиндров (л)	23
Диаметр и ход поршня (мм)	160 / 190
Оборот	4
Степень сжатия	13,6:1
Система подачи воздуха	турбонаддув
Тип регулятора частоты оборотов	механический
Система охлаждения	Вода
Объем охлаждающей жидкости (л)	105
Емкость масляной системы (л)	113,4
Накачка воздуха	Прямая
Скорость вращения/частота	1500 / 50 Hz
Максимальная мощность двигателя (квт)	632
Емкость топливного бака, л/расход, л/час	100% 161
	50% 80



Максимальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) взамен мощности, закупаемой со стороны в промышленных масштабах. Годовой режим работы никак не ограничен и эта модель может поставлять на 10% больше энергии за 1 час в 12 часов.



Номинальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) в случае перебоя в подаче электроэнергии. Данные значения исключают перезагрузку. Генераторы переменного тока этой модели с максимальным режим постоянной нагрузки (как определено в ISO 8528-3)

Генераторы переменного тока

Производитель	STAMFORD
Страна производитель	Великобритания
Модель	HCI634G
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	cos 0,8
Число обмоток	один
Число полюсов	4
Концевые выводы	12
Регулирование напряжения	± %1
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP 21/23
Система возбуждения	AVR, Brushless
Тип соединения	STAR
Итоговые гармонические колебания	< %2
Частота (Hz)	50
Напряжение (VAC)	230 / 400
КПД (%)	%93,3

Звуконепроницаемый кожух



Смотровое окно панели управления в закрывающейся дверце люка.
Красная кнопка аварийной остановки в специально отведенном закрытом месте.
Пункты подъема, торможения и натяжения на главном корпусе.
Радиатор легко заполняется при помощи снимаемой гладкой пластиковой крышки.
Звуковая изоляция выполнена из влагонепроницаемого и невоспламеняемого материала.

Тип	Габаритные размеры	Вес	Емкость топливного бака	Шум
	ММ		л	
С кожухом	1880x5030x2700	7690	2000	
Открытый	1850x3810x2175	6070	2000	

Пульт управления

Стандартный: Datakom309 По желанию заказчика: Deepsea



KZ ENERJI COZUMLERI ve DIS TIC. LTD. STI.
Mimar Sinan Mah. Bosna Caddesi No : 1/6
Cekmekoy / Istanbul / Turkey
T : +90 216 527 29 19
M : +90 532 255 76 77
F : +90 216 641 96 47
www.kzpower.com
info@kzpower.com