

KZV-S275 Дизельная генераторная установка / 50Hz

Норма выработки	50 Hz / 400V
Максимальная мощность	275 KVA
	220 KW
Номинальная мощность	250 kVA
	200 KW

Мотор (ESP -STAND-BY)

Производитель	VOLVO
Страна производитель	ШВЕЦИЯ
Модель	TAD734GE
Число цилиндров/расположение	6 / В линию
Положение цилиндров (л)	7,15
Диаметр и ход поршня (мм)	108 / 130
Оборот	4
Степень сжатия	18,00:1
Система подачи воздуха	турбонаддув
Тип регулятора частоты оборотов	механический
Система охлаждения	Вода
Объем охлаждающей жидкости (л)	42
Емкость масляной системы (л)	29
Накачка воздуха	Прямая
Скорость вращения/частота	1500 / 50 Hz
Максимальная мощность двигателя (квт)	213
Емкость топливного бака, л/расход, л/час	100% 51
	50% 29

Максимальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) взамен мощности, закупаемой со стороны в промышленных масштабах. Годовой режим работы никак не ограничен и эта модель может поставлять на 10% больше энергии за 1 час в 12 часов.

Номинальная мощность

Данные значения применимы для подачи непрерывного электрического тока (в переменном режиме) в случае перебоя в подаче электроэнергии. Данные значения исключают перезагрузку. Генераторы переменного тока этой модели с максимальным режим постоянной нагрузки (как определено в ISO 8528-3)



Звуконепроницаемый кожух

Смотровое окно панели управления в закрывающейся дверце люка.
Красная кнопка аварийной остановки в специально отведенном закрытом месте.
Пункты подъема, торможения и натяжения на главном корпусе.
Радиатор легко заполняется при помощи снимаемой гладкой пластиковой крышки.
Звуковая изоляция выполнена из влагонепроницаемого и невоспламеняемого материала.

Пульт управления

Стандартный: Datakom309 По желанию заказчика: Deepsea



Генераторы переменного тока

Производитель	STAMFORD
Страна производитель	Великобритания
Модель	UCI274K
Количество фаз	3
Кoeffициент мощности	cos 0,8
Число обмоток	один
Число полюсов	4
Концевые выводы	12
Регулирование напряжения	± %1
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP 21/23
Система возбуждения	AVR, Brushless
Тип соединения	STAR
Итоговые гармонические колебания	< %2
Частота (Hz)	50
Напряжение (VAC)	230 / 400
КПД (%)	%93

Тип	Габаритные размеры	Вес	Емкость топливного бака	Шум
	мм			
С кожухом	1110x3950x2170	3450	700	
Открытый	1094x2570x1765	2700	700	

